

機械室・スタジオなどの化粧吸音材



ロクセラム 化粧ボード

F★★★★

用途

- 機械室・電気室の壁・天井
- 劇場・ホール・スタジオ

【施工方法例】



商品名	品番	標準密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入り数 (枚)	JIS規格及び認定			熱伝導率 (W/m·K) 平均温度70℃	熱間収縮温度 (℃)	
							A 9504 人造鉱物繊維保温材	A 6301 吸音材料	不燃材料			
化粧ボード ガラスクロス 額縁貼	BDS8025GC*	80	25	605	910	16	保温板 1号	吸音 ボード 1号	NM-8602	0.044 以下	600 以上	
	BDS8040GC*		40			10						
	BDS8050GC*		50			8						
	BDS8075GC*		75			6						
	BDS8010GC*	100	4									
	BDS12025GC*	120	25			12	保温板 2号	吸音 ボード2号				0.043 以下
	BDS12050GC*		50			6						

* ガラスクロス:JIS R 3414に規定するEP18Aによる無アルカリ平織ガラスクロス
* アルミガラスクロス等を貼ることも可能です。弊社へお問い合わせください。
* 受注生産品。納期等詳細については弊社へお問い合わせください。


亀甲金網の強度によって複雑な曲面への施工が容易

ロクセラム ワイヤードブランケット

F★★★★

用途

- 発電所・焼却炉などの産業設備の断熱保温
- 各種タンク、丸ダクト、大口径パイプの断熱・保温
- パルプ・フランジの保温



商品名	品番	標準密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入り数 (枚)	JIS規格及び認定			熱伝導率 (W/m·K) 平均温度70℃	熱間収縮温度 (℃)
							A 9504 人造鉱物繊維保温材	A 6301 吸音材料	不燃材料		
ワイヤード ブランケット 亀甲金網貼	BD08025WA	80	25	605	5,000	2	ブランケット 1号	吸音 ブランケット 1号	NM-8600	0.044 以下	600 以上
	BD08050WA		50								
	BD08075WA		75		4,000	1					
	BD08010WA		100								

* 亀甲金網なしでも受注可能です。弊社へお問い合わせください。

一般建築用

丈夫な構造で高温部での断熱・保温に適しています

ロクセラム メタルラスブランケット

F★★★★

用途

- 発電所などの大型産業設備の断熱保温
- 各種乾燥機、熱処理装置の断熱・保温
- 熱交換機、集塵機の断熱



商品名	品番	標準密度 (kg/m)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入り数 (枚)	JIS規格及び認定			熱伝導率 (W/m·K) 平均温度70℃	熱間 収縮温度 (℃)
							A 9504 人造鉱物繊維保温材	A 6301 吸音材料	不燃材料		
メタルラスブランケット メタルラス貼	BDS850ML* BDS875ML*	80	50 75	605	910	8 6	ブランケット 1号	吸音 ブランケット 1号	NM-8600	0.044 以下	600 以上

* メタルラス:JIS A 5505による防錆処理を施したプラス0号

** 受注生産品。納期等詳細については弊社へお問い合わせください。

施工性、耐熱、圧縮に強く曲面部の施工に適しています

ロクセラム ベルト

F★★★★

用途

- 空調設備の断熱、保温（ダクト、パイプ、曲がり部分）
- プラント配管の保温
- 集合住宅、レンジの
排気ダクトの断熱



商品名	品番	標準密度 (kg/m)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入り数 (枚)	JIS規格及び認定			熱伝導率 (W/m·K) 平均温度70℃	熱間 収縮温度 (℃)
							A 9504 人造鉱物繊維保温材	A 6301 吸音材料	不燃材料		
ベルト	寒冷紗貼	BDS725BK	25	605	1,820	4	保温帯 1号	-	NM-8600	0.052 以下	600 以上
		BDS740BK	40			3					
		BDS750BK	50			2					
		BDS775BK	75			1					
		BDS710BK*	100			1					
	アルミ ガラス クロス貼	BDS725BKAG*	25			4	保温帯 2号	NM-8602	0.049 以下		
		BDS750BKAG*	50			2					
		BDS1225BKA*	25			1					
	BDS1250BKA*	50	2,500	1							

* 寒冷紗:粗く平織りした薄い綿反を糊付けしたもの

* アルミガラスクロス:アルミ箔20μmにJISR3414(ガラスクロス)EP11Eを貼り合わせたもの

** 受注生産品。納期等詳細については弊社へお問い合わせください。