更新日：　2023年9月16日

品　質　証　明　書

ＪＩＳ認定番号：　TC 06 08 077
ＪＦＥロックファイバー株式会社
営業部
〒712-8074　倉敷市水島川崎通一丁目

当社製品 ロクセラム は、　ＪＩＳ　Ａ　９５０４　人造鉱物繊維保温材　に該当し、

下記の性能を有した製品であることを証明致します。

記

商　品　名		ハッスイボード 撥水加工
品　番		ＢＢＳ８０４０ＷＰ
サイズ	mm	４０×６０５×９１０
標準密度	kg/m^3	８０　（保温板１号）
熱伝導率	W/m･k	０．０４４ 以下　（平均温度 ７０℃）
熱間収縮温度	℃	６００ 以上
厚さの許容差	mm	＋５ －２
幅の許容差	mm	＋５ －３
長さの許容差	mm	＋１５ －３
ホルムアルデヒド 放散区分		Ｆ☆☆☆☆
吸音性能		０．９Ｍ　（ＪＩＳ Ａ ６３０１）

認定番号（不燃材料）：　ＮＭ－８６００

参考規格：　ＪＩＳ Ａ ６３０１　吸音材料
ＪＩＳ Ａ ９５２１　建築用断熱材

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有しておりません。

以上