

更新日： 2023年9月16日


## 品 質 証 明 書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

営業部

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラム は、 J I S A 9504 人造鉱物繊維保温材 に該当し、  
下記の性能を有した製品であることを証明致します。

### 記

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 商 品 名                  | ハッスイボード 撥水加工        |
| 品 番                    | BBS8050WP           |
| サイズ mm                 | 50×605×910          |
| 標準密度 kg/m <sup>3</sup> | 80 (保温板1号)          |
| 熱伝導率 W/m・k             | 0.044 以下 (平均温度 70℃) |
| 熱間収縮温度 °C              | 600 以上              |
| 厚さの許容差 mm              | +5<br>-3            |
| 幅の許容差 mm               | +5<br>-3            |
| 長さの許容差 mm              | +15<br>-3           |
| ホルムアルデヒド<br>放散区分       | F☆☆☆☆               |
| 吸音性能                   | 0.9M (J I S A 6301) |

認定番号 (不燃材料) : NM-8600

参考規格 : J I S A 6301 吸音材料  
J I S A 9521 建築用断熱材

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有しておりません。

以上