

更新日： 2023年9月16日

品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

営業部

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラム は、 J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材 に該当し、
下記の性能を有した製品であることを証明致します。

記

商 品 名	メタルラス ブランケット メタルラス貼
品 番	B D S 8 5 0 M L
サイズ mm	5 0 × 6 0 5 × 9 1 0
標準密度 kg/m ³	8 0 (ブランケット 1 号)
熱伝導率 W/m・k	0. 0 4 4 以下 (平均温度 7 0 °C)
熱間収縮温度 °C	6 0 0 以上
厚さの許容差 mm	+ 5 - 3
幅の許容差 mm	+ 5 - 3
長さの許容差 mm	+ 1 5 - 3
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆
吸音性能	0. 9 M (J I S A 6 3 0 1)

認定番号 (不燃材料) : N M - 8 6 0 0

参考規格 : J I S A 6 3 0 1 吸音材料
J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有していません。

以上