



断熱リフォーム

こどもエコすまい 支援事業

リフォーム
60万円
最大/戸

ロックウール断熱材で
お得にリフォームできます！



掲載情報は2023年2月1日時点のものです。今後の変更にご注意ください。

補助金額上限 (1戸あたり)	対象世帯	内容
60 万円	・子育て世帯 子供の年齢が18歳未満 (2004年4月2日以降出生の子)	既存住宅を購入※1※2しリフォーム※3
45 万円	・若者夫婦世帯 夫婦のいずれかが39歳以下	上記以外の 自ら居住する住宅リフォーム※4
35 万円	その他の世帯 *法人/管理組合を含む	安心R住宅を購入※1※2しリフォーム※3 上記以外のリフォーム

※1 売買契約額が100万円(税込)以上であること。

※2 令和4年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限り。

※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限り。

※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限り。

請負契約期間 : 契約日を問わない

着工期限 : 事業者登録後(2023年1月中頃予定) ～ **2023年12月末までに完成**
こどもみらい住宅支援事業で事業者登録済の事業者は、事務局開設日以降(2022年12月中旬予定)の着工が可能です。

売買契約 : **2022年11月8日** ～ **2023年12月末まで**

申請期間 : **2023年3月下旬** ～ 遅くとも**2023年11月末**予定
*リフォームはすべての工事が完了しないと申請できません。

完了報告期限 : 戸建住宅 **2024年7月末まで**
共同住宅で階数が10以下 **2025年4月末まで**
共同住宅で階数が11以上 **2026年2月末まで**



注意

*申請には事業者登録が必要です。工事発注者や、住宅購入者となる**一般消費者は申請できません**。「こどもみらい支援事業」で**事業者登録をしている**場合、統括アカウントは**引き継がれます**。担当者アカウントは発行が必要です。

*完了報告期限までに完了報告の提出ができない場合、**補助金の交付は取り消され**、交付済みの補助金について**返還が必要**です。更に、返還に際して**加算金が上乗せされる**ことがあります。



ロックウール断熱材の使用量によってもらえる額が変わります

その他、窓や設備のリフォーム等と組み合わせ可能(金額に上限有り)です。詳細は各メーカー様にお問い合わせください。

仕様別断熱材使用量			外壁※1	屋根・天井	床※2
省エネ基準 レベル	断熱改修	補助額	11万2千円/戸	4万円/戸	6万9千円/戸
		最低使用量	6.0m ³	6.0m ³	3.0m ³ ※4
	部分断熱	補助額	5万6千円/戸	2万円/戸	3万4千円/戸
		最低使用量	3.0m ³ ※3	3.0m ³ ※3	1.5m ³ ※3
ZEH レベル	断熱改修	補助額	15万1千円/戸	5万4千円/戸	9万2千円/戸
		最低使用量	11.0m ³	12.0m ³	6.0m ³ ※4
	部分断熱	補助額	7万5千円/戸	2万7千円/戸	4万6千円/戸
		最低使用量	5.5m ³ ※3	6.0m ³ ※3	3.0m ³ ※3

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む。

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。

※3 部分断熱の場合の断熱材使用量を示す。

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とする。

◆アムマット/アムマットプレミアム商品一覧(抜粋)

登録品番	品番	寸法			入坪数 (坪/梱包)	使用目安 梱包数(本)		商品特徴
		厚み	幅	長さ		6m ²	3m ²	
1JFEBHP155	BHP3155	155	425	1360	約1.2	12	6	アムマットプレミアム ・建築用断熱材JISA9521 ・不燃認定 NM-3616 ・密度：30kg/m ³ 以上 ・防湿層一体型断熱材 付属防湿フィルム (JISA6930相当)
1JFEBHP100	BHP310AL	100	390	2880	約2.0	11	6	
	BHP310L		425			10	5	
	BHP310W		470	1360	約1.9	11	6	
1JFEBHP92	BHP390AL	92	390	2880	約2.0	12	6	
	BHP390L		425			11	6	
	BHP390			1360	約2.1	11	6	
1JFEBHM155	BHM3155	155	425	1360	約1.2	12	6	アムマット ・建築用断熱材JISA9521 ・不燃認定 NM-3616 ・密度：30kg/m ³ 以上
1JFEBHM105	BHM3105AL	105	390	2880	約2.0	11	6	
	BHM3105L		425			12	6	
	BHM3105			1360	約1.7	12	6	
1JFEBHM100	BHM310AL	100	390	2880	約2.0	11	6	
	BHM310L		425			10	5	
	BHM310			1360	約1.9	11	6	
1JFEBHM92	BHM390AL	92	390	2880	約2.4	10	5	
	BHM390L		425			11	6	
	BHM390			1360	約2.1	11	6	



JFE ロックファイバー 株式会社

<https://www.jfe-rockfiber.co.jp>



【お問合せ】 大 阪：大阪市北区堂島1-6-20
中 四 国：岡山県倉敷市水島川崎通1
九 州：福岡市博多区店屋町1-35

06-6342-0647
086-448-5200
092-263-1450

在庫のお問い合わせはこちら ☎086-447-4208 商品に関する内容は各営業所 または各営業担当へお問い合わせください。 2023.02②